
**RCA02-27012 Règlement sur les clôtures et les haies
(Codification administrative)**

TABLE DES MATIÈRES

Section		Page	Article
Section I	Dispositions générales	2	1 – 3
Section II	Dégagements	3	4 – 5
Section III	Limites de hauteur	3	6 – 8
Section IV	Obligation de clôturer	4	9 – 13.2
Section V	Occupation du domaine public	5	14
Section VI	Normes de construction et d'entretien	6	15 – 18
Section VII	Enlèvement ou installation par la ville	7	19 – 20
Section VIII	Frais	7	21 – 21.1
Section IX	Dispositions pénales		22
Section X	Dispositions finales	8	23-25

RÈGLEMENT SUR LES CLÔTURES

CONSIDÉRANT l'article 113 paragraphe 15 de *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (RLRQ, c. A-19.1);

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 10 juin 2003;

À la séance du 8 juillet 2003 à 19 h, le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve décrète :

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Le présent règlement est applicable à l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« clôture » : ouvrage qui délimite un espace destiné à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès, ainsi que les haies vives;

« directeur » : le directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;

« maçonnerie » : les assemblages de pierre, de brique, de blocs de construction et de tuiles, dont les éléments peuvent être jointifs ou espacés;

« clôture en matériaux » : une clôture de métal ornemental, de mailles (type Frost), de bois, de pierre, de brique, de plastique, de vinyle ou de béton.

Toute autre expression non définie a le sens qui lui est donné Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275).

(RCA02-27012, a. 1; RCA17-27001, a. 3.)

2. Il est interdit de poser une clôture non conforme aux exigences du présent règlement et de la maintenir.

(RCA02-27012, a. 2.)

3. Une clôture n'est pas assujettie aux dispositions des règlements de zonage prohibant les constructions dans les marges latérales et les lignes arrière des terrains.

(RCA02-27012, a. 3.)

SECTION II

DÉGAGEMENTS

4. Une clôture ne doit pas être située à moins de 0,75 m du fond du trottoir ou, s'il n'y a pas de trottoir, du bord du pavage de la chaussée.

(RCA02-27012, a. 4; RCA17-27001, a. 4.)

4.1 Le branchage d'une haie vive ne doit pas empiéter sur le trottoir, ou s'il n'y a pas de trottoir, sur le bord du pavage de la chaussée.

(RCA17-27001, a. 5.)

5. Malgré l'article 4, lorsque 2 bâtiments existants éloignés d'au plus 15 m l'un de l'autre sont situés à une distance du trottoir ou de la chaussée inférieure à celle prescrite à cet article, une clôture peut être posée ou maintenue dans le prolongement de la façade du bâtiment la plus rapprochée du trottoir ou du bord du pavage de la chaussée.

(RCA02-27012, a. 5.)

SECTION III

LIMITES DE HAUTEUR

6. À moins d'une disposition contraire du présent règlement, la hauteur d'une clôture ne doit pas dépasser les limites fixées ci-après eu égard au lieu où elle se trouve :

1° 0,90 m dans la cour avant adjacente à une façade comportant l'entrée principale. Toutefois, sur un terrain de coin, cette limite de hauteur s'applique également dans la partie commune aux cours avant;

1.1° 1,20 m, pour un usage « garderie », dans la cour avant adjacente à une façade comportant l'entrée principale. Toutefois, sur un terrain de coin, cette limite de hauteur s'applique également dans la partie commune aux cours avant;

2° 0,90 m à l'intersection de 2 voies publiques, sur une distance de 7 m le long de chacune des voies, mesurée à partir du point d'intersection des 2 voies de circulation;

3° 2 m sur toute autre partie d'un terrain.

Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, les exigences de hauteur ne s'appliquent pas à une haie vive située sur toute autre partie d'un terrain.

(RCA02-27012, a. 6; RCA15-27011, a. 9; RCA17-27001, a. 6.)

7. Sont exemptées des exigences de hauteur prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6, les clôtures qui sont posées :

1° dans les parcs et terrains de jeux publics, ou gérés par un établissement

d'enseignement général ou par un centre sportif ou de loisirs;

2° sur le domaine public ou privé, entourant des travaux ou des lieux présentant un danger pour la sécurité publique;

3° au sommet d'un mur de soutènement qui, par nécessité, déroge aux exigences de hauteur du présent règlement;

4° conformément à une disposition contraire au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275).

(RCA02-27012, a. 7.)

8. La hauteur d'une clôture se mesure à partir de l'un des points suivants jusqu'à sa partie la plus élevée :

1° lorsque la clôture est située dans l'espace décrit au paragraphe 2 de l'article 6, à partir du niveau de la chaussée au point de rencontre des alignements des voies;

2° lorsque la clôture est située dans un espace décrit au paragraphe 1 ou 3 de l'article 6, à partir du niveau du sol à l'endroit où elle est érigée.

(RCA02-27012, a. 8.)

SECTION IV **OBLIGATION DE CLÔTURER**

9. Un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade et dont la partie hors terre des parois est, en l'un quelconque de ses points, d'une hauteur inférieure à 1,20 m, doit être fermé par une clôture en matériaux, autre qu'une haie vive, qui doit :

1° se trouver à 1 m ou plus du bord du bassin;

2° être pourvue à chaque accès d'une barrière fermant à clef;

3° être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de 12 cm de diamètre;

4° mesurer au moins 1,20 m de hauteur sans déroger aux limites prescrites à l'article 6, sauf si le bassin se trouve en un lieu exempté de l'application de cet article en vertu de l'article 7.

(RCA02-27012, a. 9.)

10. Un emplacement où des matériaux sont empilés ou amoncelés à ciel ouvert doit être fermé par une clôture en matériaux, autre qu'une haie vive, conforme aux exigences suivantes :

1° ne pas être ajourée, sauf dans un secteur exclusif d'industrie;

2° être d'une hauteur minimale de 2,50 m.

(RCA02-27012, a. 10.)

11. Le propriétaire d'un terrain vague doit le fermer au moyen d'une clôture en matériaux, autre qu'une haie vive, érigée sur tous ses côtés, sauf aux endroits où un mur empêche tout véhicule de pénétrer sur ce terrain.

(RCA02-27012, a. 11.)

12. Les lieux et les travaux présentant un danger pour la sécurité publique, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture en matériaux qui ne doit pas être d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Il est permis de déroger à la distance minimale prescrite à l'article 4 lorsqu'il est autrement impossible de se conformer au premier alinéa.

(RCA02-27012, a. 12.)

13. Le propriétaire d'une aire de stationnement accessoire ou d'un parc de stationnement qui, eu égard aux règlements d'urbanisme, constitue un usage dérogatoire ne bénéficiant ni d'un droit acquis ni d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble accordé en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (RCA02-27009) ni d'une autorisation du comité exécutif accordée en vertu de l'article 649a de l'ancienne Charte de la Ville de Montréal (1959-60, chapitre 102) , doit la fermer au moyen d'une clôture en matériaux érigée sur tous ses côtés, sauf aux endroits où un mur empêche tout véhicule de pénétrer sur ce terrain.

(RCA02-27012, a. 13.)

13.1. Le propriétaire d'un bâtiment vacant ou autrement détruit doit fermer ce terrain de la manière prévue au moyen d'une clôture en matériaux, autre qu'une haie vive, érigée sur tous ses côtés, sauf aux endroits où un mur empêche tout véhicule de pénétrer sur ce terrain.

(RCA02-27012, a. 13.1.)

13.2. Sous réserve de l'article 4, la clôture exigée à l'article 11, 13 et 13.1 doit être implantée à au plus 1 m en deçà de la ligne de propriété.

(RCA02-27012, a. 13.2.)

SECTION V

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

14. Le propriétaire d'un terrain peut poser une clôture sur une partie du domaine public comprise entre l'alignement de la voie publique et le fond du trottoir ou le bord de la chaussée selon le cas, ou dans l'emprise d'une ruelle non utilisée et non asphaltée, aux conditions suivantes :

1° une telle clôture doit être une haie vive ou une clôture de métal ornemental;

2° en aucun cas, la clôture ne doit empêcher le libre accès, ni dissimuler à la vue, à partir du trottoir ou de la chaussée s'il n'y a pas de trottoir, une cabine téléphonique, un téléphone d'urgence, une chambre souterraine de transformateur, une borne d'incendie, une boîte postale, un abribus, un collecteur d'alimentation à l'usage du service de la prévention des incendies, ni aucun autre appareil ou installation d'utilité publique analogue; un dégagement d'au moins 1 m doit être laissé de chaque côté de ces appareils ou installations.

(RCA02-27012, a. 14.)

SECTION VI

NORMES DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN

15. Pour la construction et la réparation d'une clôture en matériaux, autre qu'une haie vive, il est interdit d'utiliser :

1° de la tôle, ondulée ou non, sauf s'il s'agit d'aluminium prépeint ou anodisé, d'acier prépeint, inoxydable ou à oxydation contrôlée, galvanisé ou étamé, de cuivre ou d'étain;

2° de la toile ou un autre tissu ou matériau souple, ignifugé ou non;

3° du fil de fer barbelé;

4° des tessons de verre ou de faïence, morceaux tranchants de métal ou autres matières semblables, placés en saillie ou formant aspérité;

5° des bornes en maçonnerie;

6° des matériaux qui ne sont pas sains et solides.

(RCA02-27012, a. 15.)

16. Malgré l'article 15, il est permis d'utiliser :

1° du fil de fer barbelé au sommet d'une clôture d'au moins 2,50 m dans le cas où une telle clôture est permise;

2° des bornes en maçonnerie pour clôturer un terrain visé à l'article 11 ou 13, aux conditions suivantes :

a) chaque borne doit peser au moins 100 kg et mesurer au plus 1 m de hauteur;

b) les bornes doivent se trouver à au plus 1,75 m les unes des autres et être reliées entre elles par un élément solide, tendu et continu de façon qu'aucune d'elles ne puisse être déplacée.

(RCA02-27012, a. 16.)

17. Lorsqu'une clôture comportant un muret ou une base en maçonnerie est située dans la cour avant adjacente à une façade comportant l'entrée principale et la voie publique, ce muret ou cette base ne doit pas avoir plus de 0,30 m de hauteur et l'infrastructure de la clôture ne doit pas être en maçonnerie.

(RCA02-27012, a. 17; RCA17-27001, a. 7.)

18. Les clôtures doivent être maintenues en bon état; celles qui sont en matériaux doivent être réparées ou repeintes au besoin et les haies vives doivent être taillées régulièrement afin de respecter les limites de hauteur prescrites au présent règlement.

Lorsqu'une haie vive n'est pas taillée conformément au premier alinéa, la ville peut tailler la haie et le recouvrement des frais ainsi engagés par elle est garanti de la manière décrite au deuxième alinéa de l'article 21.

(RCA02-27012, a. 18.)

SECTION VII

ENLÈVEMENT OU INSTALLATION PAR LA VILLE

19. Une clôture posée ou maintenue en contravention des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 constitue une nuisance qui peut être enlevée ou déplacée par la ville. Une haie visée à l'article 14 peut être enlevée ou déplacée par la ville :

- 1° si elle déroge aux exigences des paragraphes 1 à 3 de cet article;
- 2° si elle met en danger la sécurité du public;
- 3° lorsque la ville doit utiliser le domaine public à des fins de travaux ou dans un cas d'urgence.

(RCA02-27012, a. 19.)

20. Lorsqu'il est obligatoire de clôturer pour satisfaire aux exigences de la section IV, le directeur peut déplacer, réparer ou poser la clôture requise si le propriétaire est en défaut de le faire après en avoir reçu l'ordre. Il peut également, dans le cas de l'article 13, 13.1 et 13.2 éliminer le bateau de trottoir donnant accès au stationnement, en reconstruisant cette partie du trottoir.

(RCA02-27012, a. 20.)

SECTION VIII

FRAIS

21. Les frais engagés par la ville en application du premier alinéa et des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 19 et en application de l'article 20 sont recouvrables du propriétaire du

terrain, ou dans le cas d'élimination du bateau de trottoir ou de sa reconstruction, ou s'il s'agit d'une clôture posée sur le domaine public, du propriétaire du terrain riverain bordé par cette clôture ou du bateau de trottoir.

Ces frais constituent une créance prioritaire sur ce terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.

(RCA02-27012, a. 21.)

21.1. En outre de ce qui est prévu aux articles 20 et 21, le directeur peut refuser de délivrer tout permis de démolition, de construction ou de transformation au propriétaire d'un terrain visé à l'article 11 ou 13 à moins que ce dernier n'acquitte, préalablement à la délivrance d'un tel permis, les coûts de la clôture et de sa mise en place ou de la reconstruction du trottoir, selon le cas.

(RCA02-27012, a. 21.1.)

SECTION IX

DISPOSITIONS PÉNALES

22. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :

- 1^o pour une première infraction, d'une amende de 100 \$ à 300 \$;
- 2^o pour une première récidive, d'une amende de 300 \$ à 500 \$;
- 3^o pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 \$ à 1 000 \$.

(RCA02-27012, a. 22.)

SECTION X

DISPOSITIONS FINALES

23. Toute autorisation donnée en vertu de ce règlement n'a pas pour effet de soustraire le requérant à l'application de toute autre disposition réglementaire.

(RCA02-27012, a. 23.)

24. Le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M., c. C-5) est abrogé pour le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

(RCA02-27012, a. 24.)

25. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(RCA02-27012, a. 25.)

Adopté à Montréal, ce 19 décembre 2001.
Ce règlement est entré en vigueur le 6 février 2002.

Cette codification du Règlement sur les clôtures (RCA02-27012) contient les modifications apportées par les règlements suivant(s) :

- RCA15-27011 Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275) et le Règlement sur les clôtures (RCA02-27012), adopté le 1^{er} mars 2016;
- RCA17-27001 Règlement modifiant le Règlement sur les dérogations mineures (RCA02-27010), le Règlement sur les clôtures (RCA02-27012), le Règlement sur l'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (R.R.V.M., c. O-0.1), le Règlement sur la propreté et le civisme de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (RCA09-27001), le Règlement sur les certificats d'occupation et d'autorisation de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (RCA10-27015 et le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), adopté le 2 mai 2017 et entré en vigueur le 5 juin 2017.

VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS

L'édition électronique des règlements de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ne constitue pas la version officielle; elle ne saurait avoir préséance, en cas de divergence, sur l'original conservé par le Bureau d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

TERRITOIRE D'APPLICATION DES RÈGLEMENTS

Ces règlements ne sont applicables que dans les limites territoriales de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.